

# Daten im Vergleich

Stand: 12/2018



| Etikettendrucker                 |                     | Typ        | EOS1   | EOS2  | SQUIX 4   |
|----------------------------------|---------------------|------------|--|---|---|
| <b>CPU</b>                       |                     |            |  |   |   |
| 32 Bit Taktrate                  |                     | MHz        | 400  | 800   | 800   |
| Arbeitsspeicher (RAM)            |                     | MB         | 64   | 256   | 256   |
| Datenspeicher                    |                     | MB         | 16 (Flash)   | 50 (IFFS)   | 50 (IFFS)   |
| Steckplatz für SD-Speicherkarte  |                     | bis 512 GB | -  | Standard  | Standard  |
| <b>Druckkopf</b>                 |                     |            |  |   |   |
| Druckauflösung                   |                     | dpi        | 203, 300   | 203, 300  | 203, 300, 600   |
| Druckgeschwindigkeit             |                     | bis mm/s   | 125  | 150   | 300   |
| <b>Schnittstellen</b>            |                     |            |  |   |   |
|                                  |                     |            | -  | RS232C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit   | RS232C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit   |
|                                  |                     |            | USB 2.0 Full Speed Device für PC-Anschluss   | USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss  | USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss  |
|                                  |                     |            | Peripherieanschluss USB Host, 24 VDC   | Peripherieanschluss USB Host, 24 VDC  | Peripherieanschluss USB Host, 24 VDC  |
|                                  |                     |            | 2 x USB Host 100 mA unten am Bedienfeld für Memory Stick, Service Key, WLAN, Bluetooth | 1 x USB Host 500 mA außen am Bedienfeld für Service Key, USB-Speicherstick  | 1 x USB Host 500 mA außen am Bedienfeld für Service Key, USB-Speicherstick,<br>1 x USB Host innen am Bedienfeld für USB-WLAN-Stick              |
|                                  |                     |            | -  | 2 x USB Host 500 mA auf der Geräterückseite für Service Key, USB-Speicherstick, Tastatur, Barcodescanner, USB-Bluetooth-Adapter, USB-WLAN-Stick | 2 x USB Host 500 mA auf der Geräterückseite für Service Key, USB-Speicherstick, Tastatur, Barcodescanner, USB-Bluetooth-Adapter, USB-WLAN-Stick |
|                                  |                     |            | -  | USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n (Option)   | USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n  |
|                                  |                     |            | -  | -   | Digitale I/O mit 8 Ein- und Ausgängen   |
| <b>Bedienfeld</b>                |                     |            |  |   |   |
|                                  |                     |            | Touchscreen, monochrom   | 4,3" LCD-Touchscreen, farbig  | 4,3" LCD-Touchscreen, farbig  |
| Auflösung                        | Pixel Breite x Höhe |            | 160 x 255  | 272 x 480   | 272 x 480   |
| <b>Material</b>                  |                     |            |  |   |   |
| Transferfolie                    | Breite              | mm         | 50 - 114   | 25 - 114  | 25 - 114  |
|                                  | Lauflänge           | m          | 360  | 360   | 450   |
| Sensor                           |                     |            | Materialsensor   | Etikettensensor mit Positionsanzeige  | Etikettensensor mit Positionsanzeige  |
| Reflex                           |                     |            | von unten  | von unten oder oben   | von unten oder oben   |
| Materialdurchlasshöhe            |                     | mm         | 3  | 4   | 2   |
| <b>Außenfarbe</b>                |                     |            |  |   |   |
|                                  |                     |            | hellgrau   | graphitgrau   | graphitgrau   |
| <b>Zulassungen</b>               |                     |            |  |   |   |
|                                  |                     |            | CE, FCC, CB, cULus, CCC  | CE, FCC, ICES-3, CB, cULus, CCC, EAC, RCM, CoC Mexico, BIS, BSMI, KC-Mark   | CE, FCC, CB, cULus, CCC   |
| <b>Druckermaße und -gewichte</b> |                     |            |  |   |   |
| Breite x Höhe x Tiefe            |                     | mm         | 253 x 189 x 322  | 253 x 189 x 322   | 252 x 288 x 460   |
| Gewicht                          |                     | kg         | 4  | 4   | 10  |